

roltec

Księga identyfikacji wizualnej

ROLTEC



Dla zapewnienia czytelności i odpowiedniej ekspozycji znaku, należy zachować pole ochronne. Wszystkie inne elementy dokumentu (teksty, obrazy) muszą znajdować się poza jego obszarem. Z zasady wyłączone są jedynie hasła wspomagające.

Podstawę do określenia bezpiecznych minimalnych odstępów stanowi wymiar wyznaczany na bazie wysokości litery C – jak na powyższym rysunku.

The logo for 'roltec' is displayed in a blue, lowercase, sans-serif font. The letter 'l' is stylized with three orange diagonal lines above it, resembling a signal or antenna. The entire logo is contained within a thin black rectangular border.

CMYK

RGB

PANTONE

RAL



C85 M50 Y0 K0

R35 G112 B180 #2370B4

2727C

5015



C0 M35 Y85 K0

R250 G180 B60 #FAB43C

1375C


2007




↔
15 mm

minimalna wielkość znaku do druku
(dokumenty, ulotki, gadżety reklamowe itp.)




↔
80 px

minimalna wielkość znaku wyświetlana na ekranie
(prezentacje, portale internetowe itp.)

Podczas pomniejszania znaku należy przestrzegać podanych dopuszczalnych wielkości minimalnych. Skalowanie poniżej wskazanych wielkości spowoduje utratę czytelności i obniżenie jakości odwzorowania znaku. Odmiennie wartości obowiązują dla materiałów drukowanych i do wyświetlania na ekranie monitora. Wielkości zostały podane w odpowiednich jednostkach miary – „mm” dla druku i „pixelach” dla wyświetlania na ekranie monitora.

POZYTYW

roltec

NEGATYW

roltec

roltec

roltec

Na białym
i jasnych tłach

Na ciemnych tłach

roltec

roltec

roltec

roltec

100% czarny

roltec

100% biały

roltec

100% czarny
40% czarny

roltec

100% biały
40% czarny

roltec

Wersja czarno-biała

Odmiany szarości

roltec

READY FOR THE SUN

Czcionki:
rodzina fontów Montserrat